

ARTURO ANTISLIP KORRELS

PRODUCTOMSCHRIJVING:

Arturo antislip korrels zijn een wit polypropyleengranulaat voor het realiseren van een antislip oppervlakte in combinatie met Arturo 1-C en 2-C, EP/PU Toplakken.

TOEPASSING****

Arturo antislip korrels zijn geschikt voor verwerking in de volgende Arturo Toplakken:

- ▶ Arturo EP7600 Toplak (2-C, EP, extra mat, transparant)*
- ▶ Arturo PU7180 Toplak (1-C, PU, glans, transparant)*
- ▶ Arturo PU7750 Toplak (2-C, PU, extra mat, transparant)*
- ▶ Arturo PU7320 Toplak (2-C, PU, zijdemat, transparant)*
- ▶ Arturo PU3320 Toplak (2-C, PU, zijdemat, gekleurd)*

PRODUCTEIGENSCHAPPEN/-VOORDELEN

- ▶ Wit van kleur
- ▶ Polypropyleengranulaat
- ▶ Verkrijgbaar in diverse varianten



PRODUCTGEGEVENS

Verpakkingsgrootte	Artnr. 35622 AS korrel, emmertje à 0,1375 kg voor: Arturo PU7180 Toplak Arturo PU7750 Toplak Arturo EP7600 Toplak
	Artnr. 79617 AS korrel, emmertje à 0,165 kg voor: Arturo PU3320 Toplak Arturo PU7320 Toplak
Houdbaarheid	Bij goede opslag ca. 12 maanden.
Kleur	Wit
Korrelgradatie (gemiddeld)	AS korrel: 210 µm

TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorstbestendigheid eindproduct	Ja
--------------------------------	----

VERWERKINGSINSTRUCTIES:

De Arturo Antislipkorrels moeten per toplaak op de juiste wijze worden verwerkt.

* Zie betreffende documentatie.

Verwerking Antislipkorrels in Arturo PU7180 Toplak (1-C)

Na het mengen van de toplaak een verpakking Arturo Antislipkorrel voor 5kg Arturo Toplak (art. 35622 of 68558) toevoegen aan de opgeroerde toplaak en zeer goed mengen met een mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt. Mengtijd ca. 2 minuten. Lees voor de juiste verwerking van de Arturo Toplakken altijd eerst de volledige applicatierichtlijn.

Verwerking Arturo Antislipkorrels in Arturo PU7750 / EP7600 Toplak (2-C)

Na het mengen van de A en B component van de toplaak een of twee verpakkingen Arturo Antislipkorrels voor 4 of 5kg Arturo Toplak (art. 35622) toevoegen en zeer goed mengen met een mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt. Mengtijd ca. 2 minuten. Lees voor de juiste verwerking van de Arturo Toplakken altijd eerst de volledige applicatierichtlijn.

Verwerking Arturo Antislipkorrels in Arturo PU7320 / PU3320 Toplak (2-C)

Na het mengen van de A en B component van de toplaak een verpakking Arturo Antislipkorrels voor 6 of 6,65kg Arturo Toplak (art. 79617) toevoegen aan de opgeroerde toplaak en zeer goed mengen met een mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt. Mengtijd ca. 2 minuten. Lees voor de juiste verwerking van de Arturo Toplakken altijd eerst de volledige applicatierichtlijn.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING

Product bevat vezels op basis van synthetische polymeermicropartikels (SPM). Houd de verpakking goed gesloten. Gemorst materiaal uit beschadigde verpakkingen onmiddellijk opnemen en hergebruiken of op de juiste wijze afvoeren. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème principieel aan te bevelen. Bij het aanmaken stofmasker dragen. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte installatie materialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Product bevat synthetische polymeermicropartikels (SPM). Voorkom lozing in het milieu. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden.