

ARTURO ANTISLIP KORREL EP3010

PRODUCTOMSCHRIJVING:

Arturo Antislipkorrel voor Arturo EP3010 Vloercoating is een synthetische siliciumdioxide voor het realiseren van een antislip oppervlak.

TOEPASSING****

Geschikt voor het verwerken in:

- Arturo EP3010 Vloercoating*

PRODUCTEIGENSCHAPPEN/-VOORDELEN

- Wit
- Synthetische siliciumdioxide



PRODUCTGEGEVENS

Verpakkingsgrootte	Artnr. 88962 AS korrel, emmertje a 0,05 kg voor: 5 kg Arturo EP3010 Vloercoating
	Artnr. 88963 AS korrel, emmertje a 0,10 kg voor: 10 kg Arturo EP3010 Vloercoating
	Artnr. 88963 AS korrel, 2 emmertjes a 0,10 kg voor: 20 kg Arturo EP3010 Vloercoating
Houdbaarheid	Bij goede opslag ca. 12 maanden.
Kleur	Wit
Korrelgradatie (gemiddeld)	88 - 101 µm

TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorstbestendigheid eindproduct	Ja
--------------------------------	----

VERWERKINGSINSTRUCTIES:

Na het mengen van de vloercoating een (of twee) verpakking(en) Arturo Antislipkorrel voor 5, 10 of 20 kg Arturo EP3010 (art. 88962 of 88963) toevoegen aan de opgeroerde vloercoating en zeer goed mengen met een mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt. Mengtijd ca. 1 minuut. Daarna het water toevoegen en nogmaals mengen. Lees voor de juiste verwerking van de Arturo EP3010 altijd eerst de volledige applicatierichtlijn. **Let op: altijd eerst de antislipkorrel toevoegen, daarna het water!**

WERK- EN MILIEUBESCHERMING

Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème principieel aan te bevelen. Bij het aanmaken stofmasker dragen. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte installatie materialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden.

* Zie betreffende documentatie.